

Axfiber

Desenvolvimento em compósitos

Mão Francesa perfilada em Poliester com Fibra de Vidro.

Material: Resina com base poliester, reforçada com fibra de vidro e aditivada com Anti UV e Anti Chama.

Aplicação: Para redes de distribuição de energia na sustentação de cruzetas de sistemas de transmissão de energia elétrica e ancoragem em finais de linha.

Função: Sustentação de cruzetas e equipamentos do sistema de distribuição de energia elétrica. Pode ser utilizado em redes nuas ou redes compactas.

Diferencial: Maior vida útil e baixo peso, facilitando o transporte e manutenção em redes. Também pode ser aplicada nos mais severos ambientes, pois é aditivada com protetivos que resistem às intempéries como áreas litorâneas, de grande umidade, calor e salinidade. Nas mão francesa em PRFV, exige-se mais ensaios em laboratório em função de se tratar de compósito.



Além dos ensaios em laboratório, são realizados os ensaios de rotina. Estes ensaios são realizados para comprovar a resistência mecânica, onde retira-se uma amostragem do lote fabricado, sempre observando a norma técnica e tipo de furação propria de cada distribuidora de energia.

VANTAGEM DA MÃO FRANCESA PLANA EM PRFV

- **ISOLAMENTO ELÉTRICO:** a mão francesa fabricada em PRFV tem alta rigidez dielétrica, pois não possuem partes metálicas.

- **DURABILIDADE:** a vida útil é de mais de 25 anos, o material não é susceptível a corrosão, seja em névoa salina ou em áreas de poluição com ácidos e outros produtos químicos.

Amostra No.	Id. Amostra	FORÇA MÁXIMA kgf	LIMITE DE RESISTÊNCIA kgf/mm ²	ALONGAMENTO %
■ 1	AMOSTRA1	1955,00	195,50	0,37
■ 2	AMOSTRA2*	2515,00	251,50	0,49
■ 3	AMOSTRA3	2062,50	206,25	0,44

Teste de tração - *: Com parafuso travado